

CARTE DES PRODUITS JABLOTRON 100⁺

CENTRALES

JA-100K
JA-100KR

JA-103K
JA-103KR

JA-103K-7Ah
JA-107K
JA-107KR

PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME

TRANSMETTEURS

JA-190X*
JA-191Y*
JA-190Y*
JA-192Y
JA-194Y

ACCESSOIRES

JA-150R
JA-120Z
JA-110Z
JA-110T
JA-121T

MODULES RADIO

JA-111R
PLV-JA111R
JA-111R 80

SIRÈNES

INTÉRIEUR

JA-110A
JA-110A II
JA-152A

EXTÉRIEUR

JA-111A -BASE-RB
JA-163A -BASE-RB
JA-1X1A-C -ST /-B
JA-1X1A-C /-WH /-AN /-GR
JA-1X1A-C /-WH-B /-AN-B /-GR-B

MODULES D'ACCÈS

INTÉRIEUR

JA-112E
JA-113E /-AN /-GR /-WH
JA-114E /-AN /-GR /-WH
JA-110E

JA-152E
JA-153E /-AN /-GR /-WH
JA-154E /-AN /-GR /-WH
JA-150E

EXTÉRIEUR

JA-120E-WH /-BK
JA-121E-WH /-BK
JA-122E
JA-123E

DÉTECTEURS ENVIRONNEMENTAUX

INTÉRIEUR

FUITE DE GAZ

EI208W
EI208DW
GS-133

DÉTECTEUR D'INONDATION

JA-110F
LD-12
LD-81

FUMÉE ET TEMPÉRATURE

JA-110ST
JA-111ST-A
JA-150ST
JA-151ST
JA-151ST-A

THERMOMÈTRES ET THERMOSTATS

JA-111TH
JA-110TP
JA-151TH
JA-150TP

EXTÉRIEUR

JA-110G-CO
JA-150G-CO

THERMOMÈTRES

JB-EXT -TH-B
JB-EXT -TH-R

COMMANDES ET PÉRIPHÉRIQUES D'URGENCE

COMMANDES

JA-152J MS II
JA-154J MS II
JA-155J

PÉRIPHÉRIQUES D'URGENCE

JA-112J
JA-188J
JA-158J
JA-159J
JA-157J
JA-156J

DÉTECTEURS

INTÉRIEUR

MOUVEMENT

JA-110P
JA-110P PET
JA-112P (G)
JA-115P
JA-186P

JA-150P
JA-150P PET
JA-152P (G)
JA-155P

VÉRIFICATION

JA-120PC
JA-120PC (90)

JA-160PC
JA-160PC (90)

COMBINÉ ET DOUBLE

JA-122PW (G)
JA-120PW
JA-120PB

JA-162PW (G)
JA-180W
JA-180PB

PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT

JA-111M /B /-AN /-GR
JA-112M
JA-111SH
JA-110B

JA-151M /B /-AN /-GR
JA-150M /B /-AN /-GR
JA-182SH
JA-180B

JA-152M
JA-182M
JA-152SHM

IP CAMERA

JI-111C
JI-112C

EXTÉRIEUR

MOUVEMENT

JA-158P
JA-159P
JA-157P
JA-169P

OPTIQUE

JA-150IR
JA-151IR

MODULES

ENTRÉE

JA-111H TRB
JA-111H -AD TRB
JA-114HN
JA-116H
JA-118M

SORTIE

JA-150N
JA-151N

JB-110N
JB-118N
JB-111N

JB-150N -HEAD
JB-160N -PLUG
JB-161N -PLUG

AC-160 -DIN
AC-160-C

JA-110N -DIN
JA-112I

JA-150EM -DIN
JA-111I

NOUVEAUX PRODUITS

dans le portefeuille **JABLOTRON 100+**

Alarme dotée de commandes intuitives

JABLOTRON 100+

CARTE DES PRODUITS | 2023

JA-103K-7Ah Centrale

- Max. nombre de sections 8
- Max. nombre d'utilisateurs 50
- Batterie de secours 12V / 7Ah

JA-169P Détecteur de mouvement extérieur double PIR

- Degré de protection IP45
- Caractéristiques de détection 15 m / 85°
- Sortie radiofréquence max. 25 mW
- Consommation d'énergie max. 55 mA

JA-113E, JA-114E JA-153E, JA-154E Modules d'accès

- Les variantes de couleur -AN/ -GR /-WH

JA-120E-WH /-BK JA-121E-WH /-BK Modules d'accès tactiles

- Degré de protection IP55
- Fréquence RFID 125 kHz
- Fréquence MIFARE 13,56 MHz
- Consommation d'énergie max. 105 mA

JA-152SHM Détecteur de vibration ou d'inclinaison sans fil avec contact magnétique

- Sortie radiofréquence max. 18 mW
- Consommation d'énergie max. 80 mA

JB-160N-PLUG (French) JB-161N-PLUG (Schuko) Prises de courant intelligentes

- Sortie radiofréquence max. 25 mW
- Charge résistive (cos φ = 1) max. 16 A

JA-111M, JA-151M JA-150M DéTECTEURS magnétiques

- Les variantes de couleur B /-AN /-GR

Périphériques BUS

Périphériques SANS FIL



www.jablotron.com

C-FR+MAP23011

EN
50131

2
GRADE



JABLOTRON
CREATING ALARMS