

**Besonderheiten**

- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- mit Bewegungsmelder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat	benötigte Einbautiefe	60 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Artikelgewicht	105 g
Leistung wählbar	2 W, 4 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Leistungsaufnahme	0,5 W	Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
Bereitschaftsmodus		IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	IK Schutzklasse	IK05
Netzgerät inkl.	Ja	Lebensdauer L70 / B50	132000 h
Leitungseinführung Anzahl max.	3 STK	Lebensdauer L80 / B50	84000 h
Dimmbar	Nein	Schaltzyklen	50000
Bewegungsmelder	Ja	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Bewegungsmelder Art	Infrarot	EEI	F
Erfassungsreichweite	3-3 m		
Erfassungswinkel	120 Grad		
Bewegungsmelder tauschbar	Ja		
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein		
Nachlaufzeit einstellbar	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	3 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	630 lm		
Lichtausbeute	105 lm/W		
UGR	19		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Vorne		
Höhe	41 mm		
Durchmesser	71,5 mm		
Produktmaß Einbautiefe	39 mm		